

## Verticaal Bi-Lite Dakraam

### VBL



**Verticaal Bi-Lite dakraam bestaat uit een verticale gevelraam die wordt gecombineerd met een Keylite dakraam. Keylite Bi-Lite dakramen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende stijlen en combinaties.**

Dit is een effectieve manier om de niveaus van licht en ventilatie in iedere kamer te maximaliseren. Diverse upgrades zijn beschikbaar, voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Keylite verkoopteam.

Volg deze stappen bij het kiezen van een verticaal raam in combinatie met het dakraam.

**STAP 1**  
Kies voor een enkel, dubbel of driedubbel systeem.



**STAP 2**  
Selecteer de dakramen in de maat 04, 05 of 06. Kies voor:

- Dakraam met Geïntegreerd Gordijn
- Grenen of Witte Afwerking
- Tuimelraam
- Uitzettuimelvenster



**STAP 3**  
Geef de hoogte van het verticale raam aan:

- 600mm hoog** (Alleen kantelbaar leverbaar)
- 950mm hoog** (Zowel alleen kantelbaar als draaikiep leverbaar)

**Let op:** Het draaikiep gevelraam van 950mm hoog kan in bepaalde maten als vluchtweg dienen. Neem contact op met het Technische Keylite Team voor meer informatie.




**STAP 4**  
Gootstukken zijn inbegrepen bij de prijs van uw verticale raam dus geef de afwerking van het dak (leien of pannen) en de dakhelling aan.



<b>Hoogte van Dakramen (mm)</b>	980, 1180, 1400
<b>Hoogte van Verticale ramen (mm)</b>	600, 950
<b>Breedte van Verticale Bi-Lites (mm)</b>	
Enkel	780
Dubbel	1570
Driedubbel	2370
<b>Helling</b>	Min 20°, Max 55°

De draaikiep versie van de verticale ramen is alleen leverbaar in de breedte van 780mm en 95mm hoog (enkel, dubbel en driedubbel).

**Let op:** Voor Verticale Bi-Lite systemen met andere afmetingen, neemt u contact op met het Keylite verkoopteam.

			
<b>Maatcode</b>	<b>Enkel</b>	<b>Dubbel</b>	<b>3-Dubbel</b>
<b>Maat (B)</b>	780	1570	2370
<b>Blank gelakt Grenen</b>			
<b>H = 600mm alleen kantelbaar</b>	VBL 780X600 T	VBL 780X600 T 2018	VBL 780X600 T 3018
<b>H = 950mm alleen kantelbaar</b>	VBL 780X950 T	VBL 780X950 T 2018	VBL 780X950 T 3018
<b>H = 950mm draaikiep</b>	VBL 780X950 TT	VBL 780X950 TT 2018	VBL 780X950 TT 3018

Wit afgewerkte dakramen met de kunststof coating zijn ook leverbaar. Voeg aan de bestelcode 'WF' toe bijvoorbeeld WFBVL 780X950 T

## Nokvenster

### RG



**De Nokvensters van Keylite worden geïnstalleerd langs de nok, op het hoogste punt van het schuine plafond, om licht en ruimte te maximaliseren.**



### Kenmerken

- Keylite Nokvensters geven uw dak een unieke uitstraling, binnen bieden ze veel ruimte en licht. Ze zijn verkrijgbaar in de vele opties die Keylite biedt, zoals de klassieke versie, wit onderhoudsarm en/of met geïntegreerd gordijn.
- De elektrische opties voor de dakramen en gordijnen bieden u de controle over daglicht en ventilatie.
- Vaak worden de Nokvensters geïnstalleerd op onbereikbare plaatsen. Met een extra optie kunnen ook deze dakramen elektrisch bediend worden meteen afstandsbediening of een wandschakelaar.
- Alle afmetingen leverbaar, tevens verkrijgbaar in bijvoorbeeld Klassieke Dakramen en Uitzettuimelvensters.

### Installatie

- De installatie van de Keylite Nokvensters is vergelijkbaar met de plaatsing van de standaard dakramen.
- De dakramen moeten zodanig worden geïnstalleerd, dat de ramen elkaar bij het openen niet raken.
- Het Keylite Nokvenster is enkel te plaatsen of gekoppeld met meerdere ramen naast elkaar.
- Dakramen die 280mm of meer onder de nok worden geplaatst, kunnen met de standaard gootstukken geïnstalleerd worden. De ramen op minder dan 280mm van de nok hebben Keylite Nokgootstukken nodig. Bij de bestelling dient u de dakbedekking, leien of dakpannen, te specificeren.

