

Platdakstelsysteem

FRS



Veel panden hebben een uitbouw met een plat of bijna plat dak. Specifiek hiervoor heeft Keylite een platdakstelsysteem ontwikkeld dat daglicht in de ruimte eronder toelaat.

Het Platdakstelsysteem van Keylite biedt alle voordelen van natuurlijke ventilatie en daglicht. Alle dakramen uit het complete Keylite assortiment kunnen in een platdakstelsysteem geïntegreerd worden.



Het standaard platdakstelsysteem bestaat uit

- Een geïsoleerde houten prefab opstand.
- Speciale FRS gootstukken om het dakraam te integreren met de opstand.
- Uiteraard kunt u zelf het dakraam naar keuze kiezen; hout gelakt, witte kunststof coating of vol kunststof. Daarnaast zijn er diverse opties om het dakraam te upgraden, zoals bijvoorbeeld met een elektrisch geïntegreerd gordijn.

Installatie

- Voor de installatie van dakramen boven de 2,2 meter adviseert Keylite een elektrische bediening en veiligheidsbeglazing.
- Het platdakstelsysteem is de ideale oplossing voor een dakhelling tot 15°.
- De onderstaande tabel geeft een overzicht van een beperkt aantal afmetingen. Het Platdakstelsysteem is in alle Keylite afmetingen leverbaar.

Maatcode	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Afmeting BxH (mm)	550x780	550x980	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Platdakstelsysteem Code	FRS 01	FRS 02	FRS 03	FRS 04	FRS 05	FRS 06	FRS 07	FRS 08	FRS 09	FRS 10
Sparingmaat	530x1000	530x1200	640x1400	760x1200	760x1400	760x1620	920x1820	1120x1400	1320x1200	1320x1620

Let op: de codes hierboven refereren **alleen** aan de geïsoleerde opstand en de speciale gootstukken. Voor een compleet platdakstelsysteem moeten de dakramen apart besteld worden. Voor meer informatie neemt u contact op met het Keylite verkoopteam.

Combi Platdakstelsysteem

CFRS



Een praktische oplossing voor de installatie van meerdere dakramen in een plat dak. Het systeem is compleet geprefabriceerd voor een eenvoudige installatie ter plaatse.

Het Platdakstelsysteem van Keylite biedt alle voordelen van natuurlijke ventilatie en daglicht. Alle dakramen uit het complete Keylite assortiment kunnen in een platdakstelsysteem geïntegreerd worden.



Kenmerken

- Het Keylite Platdakstelsysteem wordt compleet met een gevormde, geïsoleerde houten opstand en de specifieke gootstukken geleverd.
- Om zoveel mogelijk natuurlijk licht binnen te laten, lopen de voor- en achterzijde schuin weg.
- Het systeem is ook leverbaar met elektrische bediening en bijvoorbeeld met een rookventilatiesysteem.

Installatie

- Voor de installatie van dakramen boven de 2,2 meter adviseert Keylite een elektrische bediening en veiligheidsbeglazing.
- Het Combi Platdakstelsysteem is leverbaar in alle Keylite afmetingen. In de tabel ziet u een overzicht van twee ramen naast elkaar, maar er is meer mogelijk! Er kunnen bijvoorbeeld ook 4 ramen in een Combi Platdakstelsysteem verwerkt worden.

Maatcode	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Afmeting BxH (mm)	1120x780	1120x980	1340x1180	1580x980	1580x1180	1580x1400	1900x1600	2300x1180	2700x980	2700x1400
Code Combi Platdakstelsysteem	CFRS 01	CFRS 02	CFRS 03	CFRS 04	CFRS 05	CFRS 06	CFRS 07	CFRS 08	CFRS 09	CFRS 10
Sparingmaat	1100x1000	1100x1200	1320x1400	1560x1200	1560x1400	1560x1620	1880x1820	2280x1400	2680x1200	2680x1620

Let op: de codes hierboven refereren **alleen** aan de geïsoleerde opstand en de speciale gootstukken. Voor een compleet platdakstelsysteem moeten de dakramen apart besteld worden. Voor meer informatie neemt u contact op met het Keylite verkoopteam.